



M220 S

Aspiratore industriale compatto monofase per polveri e solidi

Unità di aspirazione

L'aspirazione è sviluppata da due motori monofase a carboncino, del tipo by-pass, con interruttori indipendenti, protetti all'interno di una solida testata insonorizzata. Lo scarico dell'aria è indirizzato verso il basso, in modo da non infastidire l'operatore né smuovere polvere nell'ambiente circostante. Il pannello di controllo è composto da due interruttori indipendenti e da una spia che indica la presenza di tensione.

Unità filtrante

All'interno della camera filtrante in acciaio si trova il filtro a cartuccia conico di grande superficie (30.000 cm²) e alta efficienza di filtrazione (1 micron, classe M). Il nuovo sistema di pulizia semiautomatica del filtro Dustop permette all'operatore di pulire il filtro senza fatica semplicemente sollevando alcune volte il flap posto sulla camera. Questa semplice operazione permette di allungare la vita stessa del filtro e mantenere sempre la massima capacità filtrante e le migliori prestazioni dell'aspiratore. Il sistema di aspirazione con bocchettone Ø50 (a cui si possono collegare tubi Ø 50 / 38 mm.) posizionata al di sotto del filtro permette di aspirare contemporaneamente polveri, solidi e piccole quantità di liquido (entro la capacità del contenitore) senza bisogno di sostituire o togliere il filtro.

Unità di raccolta / accessori

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore a sgancio in acciaio montato su ruote (20 litri di capacità) che permette di smaltire rapidamente e senza sporcarsi il materiale aspirato, con possibilità di insaccamento (su richiesta). L'aspiratore è montato su un robusto telaio in acciaio verniciato a polvere, dotato di ruote antitraccia girevoli con freno di stazionamento, e comprende un kit di accessori diametro 38 mm.

Scheda Tecnica

MODELLO - M 220 S		
Alimentazione	Volt HZ	230 50
Potenza	KW	2,3
Depressione massima	mmH2O	2500
Portata d'aria	M3/h	360
Sistema di pulizia del filtro		DUSTOP
Tipo di filtro	Cartuccia	Poliestere
Superficie filtrante	Cm2	30.000
Classe di filtrazione	CAT BIA	M
Carico sul filtro	M3/M2/h	120
Capacità contenitore	Lt.	20
Diametro aspirazione	Ø mm	50
Livello sonoro	dB (A)	72
Dimensioni	cm.	50 x 48 x 90
Peso	Kg.	30